NORRD

NX1-310WP | HDBaseT™ Wallplate extender Kit

Revisjon 2 · **Dato** 10.11.2026

1 PRODUKTIDENTIFIKASJON

Merke	Norrd
Modell	NX1-310WP
Produktnavn	HDBaseT™ Wallplate extender Kit
Leverandør	SEC Datacom
Revisjon	2
Dato	10.11.2026

2 PRODUKTBESKRIVELSE

HDBaseT-sett med veggplate (EU 1-gang) med HDMI- og USB-C-inngang, og mottaker ved skjermen. Overfører inntil 4K60, IR og RS-232 over én CAT6/6A-kabel i møterom og klasserom.

3 INSTALLASJON OG FORUTSETNINGER

Strømforsyning	24 V / 1 A DC lokalt, eller 24 V PoC fra en av endene. PoC-bryter på mottakeren.
Effektforbruk	Veggplate 3,36 W, mottaker 5,6 W
Kabel	CAT6/6A, HDBaseT
Maks. kabellengde	40 m (4K60), 70 m (1080p)
Driftsmiljø	0–40 °C, 20–90 % RF, ikke-kondenserende
Lagring	−20–60 °C
Mål og vekt	Veggplate 80 × 80 × 38 mm, 157 g. Mottaker 140 × 65 × 18 mm, 249 g

Veggplaten monteres i EU 1-gang veggboks.

4 DRIFT

- **Normal bruk:** Brukeren kobler PC til HDMI eller USB-C på veggplaten.
- **Inngangsvalg:** Veggplaten bytter automatisk mellom HDMI og USB-C.
- **Styring:** Toveis IR og RS-232 går gjennom systemet. Lyd tas ut på 3,5 mm analog utgang på mottakeren.

5 VEDLIKEHOLD

OPPGAVE	INTERVALL	UTFØRES AV
Tørk støv av kabinett og ventilasjonsåpninger med tørr klut	Hver 12. måned	Driftspersonell
Kontroller kabler og kontakter	Hver 12. måned	Driftspersonell
Funksjonstest	Hver 12. måned	Driftspersonell
Sjekk for ny fastvare hos leverandør	Ved feil	Installatør

6 LEVETID OG UTSKIFTING

Forventet teknisk levetid	8–10 år ved normal drift
Garanti	I henhold til leverandørens salgs- og leveringsbetingelser
Slitedeler	Strømadapter
Utskifting	Koble fra strøm og kabler, monter nytt sett og sett eventuelle brytere/innstillinger som på det gamle.

7 SIKKERHET

- Bruk kun spesifisert strømforsyning eller PoE-kilde.
- Kun for innendørs bruk i tørre omgivelser. Unngå fukt, væske og direkte varmekilder.
- Ventilasjonsåpninger skal ikke dekkes til.
- Kabinettet skal ikke åpnes. Service utføres av kvalifisert personell.
- Koble fra strømmen før CAT-kabelen mellom sender og mottaker kobles til eller fra.
- CAT-kabelen mellom sender og mottaker fører 24 V (PoC). HDBaseT-portene skal ikke kobles til nettverksutstyr.

8 MILJØ OG AVFALL

Returordning EE-avfall	NORSIRK
RoHS-samsvar	Ja
CE-merket	Ja

Produktet er elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall) og skal ikke kastes sammen med restavfall. Lever produktet til forhandler eller godkjent mottak for EE-avfall.

9 TEKNISK SERVICE OG KONTAKT

Leverandør	SEC Datacom
Produktside	https://norrd.eu/products/NX1-310WP

10 VEDLEGG

Datablad	https://norrd.eu/datasheet/NX1-310WP